



Totter midi d.o.o.

Muljava 6

SI-1234 Mengeš

Slovenija

T 01 7237 000

M 041 689 479

info@totter-midi.si

www.totter-midi.com

www.facebook.com/tottermidi

TOTTERmidi

SONATTER TM4

Zvočni modul

Lastnosti

- Originalni TOTTER MIDI zvoki za igranje narodnozabavne glasbe
- Variacije inštrumentov - Multisample
- Stereo Sampli
- USB vhod za posodobitev zvokov in programske opreme
- Dodaten direkten vhod za TOTTER MIDI vmesnike
- Skladen z vsemi modeli TOTTER MIDI vmesnikov
- Kompatibilen z GM in GS standardom
- 64 MIDI kanalov
- Polifonija 264 zvokov
- Mikrofonski izhod
- Jack izhodi
- Kompaktno aluminijasto ohišje
- Izdelan v Sloveniji



Uporaba

- Zvočni modul **SONATTER® TM4** omogoča brezkompromisno imitacijo igranja naravnih inštrumentov, zlasti zasedbe narodnozabavnega kvinteta. Če stremite k popolnosti, je **SONATTER® TM4** zagotovo najboljša izbira za vas.
- Z zvočnim modulom **SONATTER® TM4** lahko uživate v vseh glasbenih zvrsteh - zabavni, narodnozabavni, rock, jazz, pop, klasični, itd.
- Z uporabo naših edinstvenih in patentiranih funkcij **TOTTER MIDI KVINTET®**, **TOTTER MIDI KITARIST®** in **AKTIVNI PREKLOP®** inštrumentov boste dosegli zavidljivo perfekcijo v imitaciji orkestralne glasbe, še zlasti s poudarkom na zasedbi narodnozabavnega kvinteta.

Prednosti

- Zvočni modul **SONATTER® TM4** je univerzalen produkt, primeren tudi za MIDI vmesnike drugih proizvajalcev.
- Je zelo enostaven za upravljanje.
- Zvoke in programsko opremo je možno posodobiti ali nadgraditi prek USB ključa.
- Z uporabo zvočnega modula **SONATTER® TM4** se znebite prenašanja klaviatur ali drugih večjih tovrstnih naprav.

Tehnični podatki

ALU ohišje dim (L x Š x V)	116 x 110 x 35 mm (4.57 x 4.33 x 1.38 inch)
masa	291 g (0.64 lbs)
napajanje	9V - 12V DC
vhodi	Host USB MIDI IN INSTRUMENT za priklop TOTTER MIDI vmesnika
izhodi	Audio Stereo (Mono) 2x jack 6,3mm Audio Mono Mikrofon diskant 1x jack 6,3mm
razmerje S/N (signal/šum)	> 95dB
izhodni nivo avdio signala	+20dBu
max vlažnost	90% (ne-kondenzirana)
temp. območje delovanja	0°C ÷ +40°C
temp. območje skladiščenja	-20°C ÷ +55°C

