



# TOTTERMidi

## SONATTER TM4

### Modulo suono

### Caratteristiche

- Suoni originali TOTTER MIDI per la riproduzione della musica nazional-popolare
- Variazioni di strumenti - Multisample
- Stereo Sample
- Ingresso USB per l'aggiornamento di suoni e del software
- Input diretto supplementare per i sistemi TOTTER MIDI
- Compatibile con tutti i sistemi TOTTER MIDI
- Compatibile con gli standard GM e GS
- 64 canali MIDI
- Polifonia: 264 suoni
- Uscita microfono
- Uscite jack
- Alloggiamento compatto in alluminio
- Prodotto in Slovenia



**NUOVO**

Totter midi d.o.o.  
Muljava 6  
SI-1234 Mengeš  
Slovenia  
T +386 1 7237 000  
M +386 41 689 479  
info@totter-midi.si  
www.totter-midi.com  
www.facebook.com/tottermidi

## Utilizzo

- Il modulo suono **SONATTER® TM4** fornisce una fedelissima imitazione del suono di strumenti autentici, in particolare della formazione dei quintetti nazional-popolari. Se cercate la perfezione il **SONATTER® TM4** è sicuramente la scelta migliore.
- Con il modulo suono **SONATTER® TM4** potrete godervi tutti i tipi di musica - leggera, nazional-popolare, rock, jazz, pop, classica ...
- Usando le nostre funzioni uniche e brevettate **TOTTER MIDI QUINTETTO®** e **TOTTER MIDI CHITARRISTA®** otterrete la perfezione invidiabile nell'imitazione della musica orchestrale, soprattutto dei quintetti nazional-popolari.

## Vantaggi

- Il modulo suono **SONATTER® TM4** è un prodotto universale, adatto anche ai sistemi MIDI di altri produttori.
- La sua gestione è molto semplice.
- I suoni e il software possono essere aggiornati o aggiunti tramite una chiavetta USB.
- Utilizzando il modulo suono **SONATTER® TM4** eviterete di portarvi dietro tastiere o altri ingombranti dispositivi del genere.

## Dati tecnici

alloggiamento in Al dim. (l x p x h)	116 x 110 x 35 mm (4.57 x 4.33 x 1.38 inch)
peso	291 g (0.64 lbs)
alimentazione	9V - 12V DC
ingressi	Host USB MIDI IN INSTRUMENT per il collegamento del sistema TOTTER MIDI
uscite	Audio Stereo (Mono) 2 x jack 6,3 mm Audio Mono microfono mano destra 1 x jack 6,3 mm
rapporto S/N (segnale/rumore)	>95 dB
livello del segnale audio in uscita	+20 dBu
umidità max.	90% (senza condensa)
Temp. di esercizio	0°C ÷ + 40°C
Temp. di stoccaggio	-20°C ÷ +55°C

